



Standard



Schalter



Bewegungsmelder

Eigenschaften

Leuchtentyp	Anbau
Basis	Aluminium, Weiß pulverbeschichtet oder Silber eloxiert
Abdeckung	Polykarbonat, Klar oder Opal
Endabdeckungen	Polykarbonat, Weiß, Grau oder Schwarz, befestigt mittels INOX Schrauben
Wasserdicht	Nein
Spannungsbereich	* 12 VDC (10 - 14) oder 24 VDC (22 - 28) mono-volt * 10 - 30 VDC multi-volt
Leuchtmittel	DEMCO LED Module
Lichtfarben	* Natural white (4000K, Standardfarbe) * Cool white (6000K) * Warm white (3000K) * Andere Farben auf Anfrage
In Längen erhältlich	Ja, abweichende Längen sind möglich (> Zirka 1,7 Meter)
Schalter	Option, 2 Stufen (Weiß oder Schwarz) oder 3 Stufen (Schwarz)
Bewegungsmelder	Option, integriert in der Leuchte (Ausführungen bis maximal 9 Ampere) * Standard Abschaltzeit nach der letzten Bewegung 1 Minute * Andere erhältliche Abschaltzeiten sind zwischen 15 Sekunden und 30 Min.
Notbeleuchtung	Option, LED (Blau, Rot, Grün, Weiß oder RGB), durch zusätzlicher Anschluss
Dimmbar	Option * 2 Stufen (30 / 100%), durch zusätzlicher Anschluss * Stufenlos nur zusammen mit 27 LED Module (15 - 100%) * Stufenlos Dimmbar (0 - 100%) mittels separater PWM Dimmsteuerung bis maximal 1000Hz auf erwähnte Ausführungen

Für weitere Hinweise, lesen Sie bitte auch die Informationen ab Seite 7.02.



Weiß pulverbeschichtet,
Abdeckung Opal, Endkappen Weiß



Silber eloxiert,
Abdeckung Opal, Endkappen Grau



Silber eloxiert,
Abdeckung Opal, Endkappen Schwarz

Mono-voltage 20W/m, Weißes Licht

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislichtfarbe)	Lichtstrom (lm)	Anbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (20W/m)						E4 10R-05 4100
4	12	0,5	6	400	320 x 96 x 25	MAV B 0131 D E L O O
8	12	1	12	800	521 x 96 x 25	MAV B 1031 D E L O O
12	12	1,5	18	1200	720 x 96 x 25	MAV B 1131 D E L O O
16	12	2	24	1600	919 x 96 x 25	MAV B 2031 D E L O O
20	12	2,5	30	2000	1118 x 96 x 25	MAV B 2131 D E L O O
24	12	3	36	2400	1317 x 96 x 25	MAV B 3031 D E L O O
28	12	3,5	42	2800	1516 x 96 x 25	MAV B 3131 D E L O O
Mid power LED (20W/m)						E4 10R-05 4100
4	24	0,5	6	400	320 x 96 x 25	MAV B 0132 D E L O O
8	24	1	12	800	521 x 96 x 25	MAV B 1032 D E L O O
12	24	1,5	18	1200	720 x 96 x 25	MAV B 1132 D E L O O
16	24	2	24	1600	919 x 96 x 25	MAV B 2032 D E L O O
20	24	2,5	30	2000	1118 x 96 x 25	MAV B 2132 D E L O O
24	24	3	36	2400	1317 x 96 x 25	MAV B 3032 D E L O O
28	24	3,5	42	2800	1516 x 96 x 25	MAV B 3132 D E L O O

Siehe nächste Seite für weitere Ausführungen.

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis	1 = Weiß	4 = Silber	
D = Abdeckung	H = Klar	O = Opal	
E = Endkappen	W = Weiß	G = Grau	Z = Schwarz
L = Basislicht	1 = Natural white	2 = Cool white	3 = Warm white
OO = Option	00 = Keine Option		
	02 = Schalter	A7 = PIR 15 Sekunden ²	E7 = PIR 10 Minuten ²
	2 Stufen ¹	H7 = PIR 30 Sekunden ²	F7 = PIR 15 Minuten ²
	03 = Schalter	B7 = PIR 1 Minute (STD) ²	J7 = PIR 20 Minuten ²
	3 Stufen ¹	C7 = PIR 2 Minuten ²	G7 = PIR 30 Minuten ²
		D7 = PIR 5 Minuten ²	

¹ Der 2 Stufen Schalter ist in Weiß und Schwarz erhältlich, der 3 Stufen Schalter ist nur in Schwarz erhältlich.

² PIR = Bewegungsmelder

Die Ausführungen auf dieser Seite sind mittels PWM stufenlos (0-100%) dimmbar (nicht in Kombination mit PIR).
(Siehe Seite 6.06, nicht in Kombination mit einem Bewegungsmelder)

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.

Mono-voltage 35W/m, Weißes Licht

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislichtfarbe)	Lichtstrom (lm)	Anbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (35W/m)						E4 10R-05 4104
7	12	0,5	18	800	320 x 96 x 25	MAV B 0161 D E L O O
14	12	1	36	1600	521 x 96 x 25	MAV B 1061 D E L O O
21	12	1,5	54	2400	720 x 96 x 25	MAV B 1161 D E L O O
28	12	2	72	3200	919 x 96 x 25	MAV B 2061 D E L O O
35	12	2,5	90	4000	1118 x 96 x 25	MAV B 2161 D E L O O
42	12	3	108	4800	1317 x 96 x 25	MAV B 3061 D E L O O
49	12	3,5	126	5600	1516 x 96 x 25	MAV B 3161 D E L O O
Mid power LED (35W/m)						E4 10R-05 4104
7	24	0,5	18	800	320 x 96 x 25	MAV B 0162 D E L O O
14	24	1	36	1600	521 x 96 x 25	MAV B 1062 D E L O O
21	24	1,5	54	2400	720 x 96 x 25	MAV B 1162 D E L O O
28	24	2	72	3200	919 x 96 x 25	MAV B 2062 D E L O O
35	24	2,5	90	4000	1118 x 96 x 25	MAV B 2162 D E L O O
42	24	3	108	4800	1317 x 96 x 25	MAV B 3062 D E L O O
49	24	3,5	126	5600	1516 x 96 x 25	MAV B 3162 D E L O O

Siehe nächste Seite für weitere Ausführungen.

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis	1 = Weiß	4 = Silber	
D = Abdeckung	H = Klar	O = Opal	
E = Endkappen	W = Weiß	G = Grau	Z = Schwarz
L = Basislicht	1 = Natural white	2 = Cool white	3 = Warm white
OO = Option	00 = Keine Option		
	02 = Schalter	A7 = PIR 15 Sekunden ²	E7 = PIR 10 Minuten ²
	2 Stufen ¹	H7 = PIR 30 Sekunden ²	F7 = PIR 15 Minuten ²
	03 = Schalter	B7 = PIR 1 Minute (STD) ²	J7 = PIR 20 Minuten ²
	3 Stufen ¹	C7 = PIR 2 Minuten ²	G7 = PIR 30 Minuten ²
		D7 = PIR 5 Minuten ²	

¹ Der 2 Stufen Schalter ist in Weiß und Schwarz erhältlich, der 3 Stufen Schalter ist nur in Schwarz erhältlich.

² PIR = Bewegungsmelder

Die Ausführungen auf dieser Seite sind mittels PWM stufenlos (0-100%) dimmbar (nicht in Kombination mit PIR).
(Siehe Seite 6.06, nicht in Kombination mit einem Bewegungsmelder)

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.

Mono-voltage 55W/m, Weißes Licht

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislichtfarbe)	Lichtstrom (lm)	Anbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (55W/m)						E4 10R-05 4104
11,5	12	0,5	18	1200	320 x 96 x 25	MAV B 0163 D E L O O
23	12	1	36	2400	521 x 96 x 25	MAV B 1063 D E L O O
34,5	12	1,5	54	3600	720 x 96 x 25	MAV B 1163 D E L O O
46	12	2	72	4800	919 x 96 x 25	MAV B 2063 D E L O O
57,5	12	2,5	90	6000	1118 x 96 x 25	MAV B 2163 D E L O O
69	12	3	108	7200	1317 x 96 x 25	MAV B 3063 D E L O O
80,5	12	3,5	126	8400	1516 x 96 x 25	MAV B 3163 D E L O O
Mid power LED (55W/m)						E4 10R-05 4104
11,5	24	0,5	18	1200	320 x 96 x 25	MAV B 0164 D E L O O
23	24	1	36	2400	521 x 96 x 25	MAV B 1064 D E L O O
34,5	24	1,5	54	3600	720 x 96 x 25	MAV B 1164 D E L O O
46	24	2	72	4800	919 x 96 x 25	MAV B 2064 D E L O O
57,5	24	2,5	90	6000	1118 x 96 x 25	MAV B 2164 D E L O O
69	24	3	108	7200	1317 x 96 x 25	MAV B 3064 D E L O O
80,5	24	3,5	126	8400	1516 x 96 x 25	MAV B 3164 D E L O O

Siehe nächste Seite für weitere Ausführungen.

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis **1** = Weiß **4** = Silber

D = Abdeckung **H** = Klar **O** = Opal

E = Endkappen **W** = Weiß **G** = Grau **Z** = Schwarz

L = Basislicht **1** = Natural white **2** = Cool white **3** = Warm white

OO = Option **00** = Keine Option

02 = Schalter **A7** = PIR 15 Sekunden² **E7** = PIR 10 Minuten²

2 Stufen¹ **H7** = PIR 30 Sekunden² **F7** = PIR 15 Minuten²

03 = Schalter **B7** = PIR 1 Minute (STD)² **J7** = PIR 20 Minuten²

3 Stufen¹ **C7** = PIR 2 Minuten² **G7** = PIR 30 Minuten²

D7 = PIR 5 Minuten²

¹ Der 2 Stufen Schalter ist in Weiß und Schwarz erhältlich, der 3 Stufen Schalter ist nur in Schwarz erhältlich.

² PIR = Bewegungsmelder

Die Ausführungen auf dieser Seite sind mittels PWM stufenlos (0-100%) dimmbar (nicht in Kombination mit PIR).
(Siehe Seite 6.06, nicht in Kombination mit einem Bewegungsmelder)

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.

Mono-voltage 35W/m, Weißes Licht, Dimmbar

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislichtfarbe)	Lichtstrom (lm)	Anbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (35W/m, 2 Stufen Dimmbar 30 / 100%)						E4 10R-05 4104
7	12	0,5	18	800	320 x 96 x 25	MAV B 0167 D E L O O
14	12	1	36	1600	521 x 96 x 25	MAV B 1067 D E L O O
21	12	1,5	54	2400	720 x 96 x 25	MAV B 1167 D E L O O
28	12	2	72	3200	919 x 96 x 25	MAV B 2067 D E L O O
35	12	2,5	90	4000	1118 x 96 x 25	MAV B 2167 D E L O O
42	12	3	108	4800	1317 x 96 x 25	MAV B 3067 D E L O O
49	12	3,5	126	5600	1516 x 96 x 25	MAV B 3167 D E L O O
Mid power LED (35W/m, 2 Stufen Dimmbar 30 / 100%)						E4 10R-05 4104
7	24	0,5	18	800	320 x 96 x 25	MAV B 0168 D E L O O
14	24	1	36	1600	521 x 96 x 25	MAV B 1068 D E L O O
21	24	1,5	54	2400	720 x 96 x 25	MAV B 1168 D E L O O
28	24	2	72	3200	919 x 96 x 25	MAV B 2068 D E L O O
35	24	2,5	90	4000	1118 x 96 x 25	MAV B 2168 D E L O O
42	24	3	108	4800	1317 x 96 x 25	MAV B 3068 D E L O O
49	24	3,5	126	5600	1516 x 96 x 25	MAV B 3168 D E L O O

Siehe nächste Seite für weitere Ausführungen.

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis	1 = Weiß	4 = Silber	
D = Abdeckung	H = Klar	O = Opal	
E = Endkappen	W = Weiß	G = Grau	Z = Schwarz
L = Basislicht	1 = Natural white	2 = Cool white	3 = Warm white
OO = Option	00 = Keine Option		
	02 = Schalter, 2 Stufen ¹		
	03 = Schalter, 3 Stufen, Schaltung zwischen 30% und 100% (Kabelanschluss 1x Plus, 1x Minus) ¹		

¹ Der 2 Stufen Schalter ist in Weiß und Schwarz erhältlich, der 3 Stufen Schalter ist nur in Schwarz erhältlich.

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.

Mono-voltage 55W/m, Weißes Licht, Dimmbar

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislichtfarbe)	Lichtstrom (lm)	Anbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (55W/m, 2 Stufen Dimmbar 30 / 100%)						E4 10R-05 4104
11,5	12	0,5	18	1200	320 x 96 x 25	MAV B 0169 D E L O O
23	12	1	36	2400	521 x 96 x 25	MAV B 1069 D E L O O
34,5	12	1,5	54	3600	720 x 96 x 25	MAV B 1169 D E L O O
46	12	2	72	4800	919 x 96 x 25	MAV B 2069 D E L O O
57,5	12	2,5	90	6000	1118 x 96 x 25	MAV B 2169 D E L O O
69	12	3	108	7200	1317 x 96 x 25	MAV B 3069 D E L O O
80,5	12	3,5	126	8400	1516 x 96 x 25	MAV B 3169 D E L O O
Mid power LED (55W/m, 2 Stufen Dimmbar 30 / 100%)						E4 10R-05 4104
11,5	24	0,5	18	1200	320 x 96 x 25	MAV B 0170 D E L O O
23	24	1	36	2400	521 x 96 x 25	MAV B 1070 D E L O O
34,5	24	1,5	54	3600	720 x 96 x 25	MAV B 1170 D E L O O
46	24	2	72	4800	919 x 96 x 25	MAV B 2070 D E L O O
57,5	24	2,5	90	6000	1118 x 96 x 25	MAV B 2170 D E L O O
69	24	3	108	7200	1317 x 96 x 25	MAV B 3070 D E L O O
80,5	24	3,5	126	8400	1516 x 96 x 25	MAV B 3170 D E L O O

Siehe nächste Seite für weitere Ausführungen.

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis	1 = Weiß	4 = Silber	
D = Abdeckung	H = Klar	O = Opal	
E = Endkappen	W = Weiß	G = Grau	Z = Schwarz
L = Basislicht	1 = Natural white	2 = Cool white	3 = Warm white
OO = Option	00 = Keine Option		
	02 = Schalter, 2 Stufen ¹		
	03 = Schalter, 3 Stufen, Schaltung zwischen 30% und 100% (Kabelanschluss 1x Plus, 1x Minus) ¹		

¹ Der 2 Stufen Schalter ist in Weiß und Schwarz erhältlich, der 3 Stufen Schalter ist nur in Schwarz erhältlich.

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.

Mono-voltage 20W/m, Weißes + Farbiges Licht

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislicht + Notlicht)	Lichtstrom (lm)	Anbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (20W/m)						E4 10R-05 4100
4	12	0,5	6 + 5	385	320 x 96 x 25	MAV B 0145 D E L O O
8	12	1	12 + 10	770	521 x 96 x 25	MAV B 1045 D E L O O
12	12	1,5	18 + 15	1155	720 x 96 x 25	MAV B 1145 D E L O O
16	12	2	24 + 20	1540	919 x 96 x 25	MAV B 2045 D E L O O
20	12	2,5	30 + 25	1925	1118 x 96 x 25	MAV B 2145 D E L O O
24	12	3	36 + 30	2310	1317 x 96 x 25	MAV B 3045 D E L O O
28	12	3,5	42 + 35	2695	1516 x 96 x 25	MAV B 3145 D E L O O
Mid power LED (20W/m)						E4 10R-05 4100
4	24	0,5	6 + 5	385	320 x 96 x 25	MAV B 0146 D E L O O
8	24	1	12 + 10	770	521 x 96 x 25	MAV B 1046 D E L O O
12	24	1,5	18 + 15	1155	720 x 96 x 25	MAV B 1146 D E L O O
16	24	2	24 + 20	1540	919 x 96 x 25	MAV B 2046 D E L O O
20	24	2,5	30 + 25	1925	1118 x 96 x 25	MAV B 2146 D E L O O
24	24	3	36 + 30	2310	1317 x 96 x 25	MAV B 3046 D E L O O
28	24	3,5	42 + 35	2695	1516 x 96 x 25	MAV B 3146 D E L O O

Siehe nächste Seite für weitere Ausführungen.

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis	1 = Weiß	4 = Silber	
D = Abdeckung	H = Klar	O = Opal	
E = Endkappen	W = Weiß	G = Grau	Z = Schwarz
L = Basislicht	1 = Natural white	2 = Cool white	3 = Warm white
OO = Option	40 = LED NL Blau ¹	42 = LED NL Blau + 2S ^{1 2 4}	43 = LED NL Blau + 3S ^{1 3 4}
	50 = LED NL Rot ¹	52 = LED NL Rot + 2S ^{1 2 4}	53 = LED NL Rot + 3S ^{1 3 4}
	60 = LED NL Grün ¹	62 = LED NL Grün + 2S ^{1 2 4}	63 = LED NL Grün + 3S ^{1 3 4}
	80 = LED NL Weiß ¹	82 = LED NL Weiß + 2S ^{1 2 4}	83 = LED NL Weiß + 3S ^{1 3 4}

¹ NL = Notlicht

² 2S = Schalter, 2 Stufen auf Weiße LEDs

³ 3S = Schalter, 3 Stufen, Schaltung zwischen Basislicht und Notlicht (Kabelanschluss 1x Plus, 1x Minus)

⁴ Der 2 Stufen Schalter ist in Weiß und Schwarz erhältlich, der 3 Stufen Schalter ist nur in Schwarz erhältlich. Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten für spezielle Schalter Optionen.

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.

Mono-voltage 35W/m, Weißes + Farbiges Licht

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislicht + Notlicht)	Lichtstrom (lm)	Anbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (35W/m)						E4 10R-05 4104
7	12	0,5	18 + 4	800	320 x 96 x 25	MAV B 0161 D E L O O
14	12	1	36 + 9	1600	521 x 96 x 25	MAV B 1061 D E L O O
21	12	1,5	54 + 13	2400	720 x 96 x 25	MAV B 1161 D E L O O
28	12	2	72 + 18	3200	919 x 96 x 25	MAV B 2061 D E L O O
35	12	2,5	90 + 22	4000	1118 x 96 x 25	MAV B 2161 D E L O O
42	12	3	108 + 27	4800	1317 x 96 x 25	MAV B 3061 D E L O O
49	12	3,5	126 + 31	5600	1516 x 96 x 25	MAV B 3161 D E L O O
Mid power LED (35W/m)						E4 10R-05 4104
7	24	0,5	18 + 4	800	320 x 96 x 25	MAV B 0162 D E L O O
14	24	1	36 + 9	1600	521 x 96 x 25	MAV B 1062 D E L O O
21	24	1,5	54 + 13	2400	720 x 96 x 25	MAV B 1162 D E L O O
28	24	2	72 + 18	3200	919 x 96 x 25	MAV B 2062 D E L O O
35	24	2,5	90 + 22	4000	1118 x 96 x 25	MAV B 2162 D E L O O
42	24	3	108 + 27	4800	1317 x 96 x 25	MAV B 3062 D E L O O
49	24	3,5	126 + 31	5600	1516 x 96 x 25	MAV B 3162 D E L O O

Siehe nächste Seite für weitere Ausführungen.

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis	1 = Weiß	4 = Silber	
D = Abdeckung	H = Klar	O = Opal	
E = Endkappen	W = Weiß	G = Grau	Z = Schwarz
L = Basislicht	1 = Natural white	2 = Cool white	3 = Warm white
OO = Option	40 = LED NL Blau ¹	42 = LED NL Blau + 2S ^{1 3 5}	43 = LED NL Blau + 3S ^{1 4 5}
	50 = LED NL Rot ¹	52 = LED NL Rot + 2S ^{1 3 5}	53 = LED NL Rot + 3S ^{1 4 5}
	60 = LED NL Grün ¹	62 = LED NL Grün + 2S ^{1 3 5}	63 = LED NL Grün + 3S ^{1 4 5}
	80 = LED NL Weiß ¹	82 = LED NL Weiß + 2S ^{1 3 5}	83 = LED NL Weiß + 3S ^{1 4 5}
	M0 = LED NL RGB ^{1 2}	M2 = LED NL Weiß + 2S ^{1 3 5}	M3 = LED NL RGB + 3S ^{1 4 5}

¹ NL = Notlicht

² Die RGB Notbeleuchtung ist über DIP-Schalter einstellbar.

³ 2S = Schalter, 2 Stufen auf Weiße LEDs

⁴ 3S = Schalter, 3 Stufen, Schaltung zwischen Basislicht und Notlicht (Kabelanschluss 1x Plus, 1x Minus)

⁵ Der 2 Stufen Schalter ist in Weiß und Schwarz erhältlich, der 3 Stufen Schalter ist nur in Schwarz erhältlich.

Die Ausführungen auf dieser Seite sind mittels PWM stufenlos (0-100%) dimmbar (Siehe Seite 6.06).

Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten für spezielle Schalter Optionen.

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.

Mono-voltage 55W/m, Weißes + Farbiges Licht

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislicht + Notlicht)	Lichtstrom (lm)	Anbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (55W/m)						E4 10R-05 4104
11,5	12	0,5	18 + 4	1200	320 x 96 x 25	MAV B 0163 D E L O O
23	12	1	36 + 9	2400	521 x 96 x 25	MAV B 1063 D E L O O
34,5	12	1,5	54 + 13	3600	720 x 96 x 25	MAV B 1163 D E L O O
46	12	2	72 + 18	4800	919 x 96 x 25	MAV B 2063 D E L O O
57,5	12	2,5	90 + 22	6000	1118 x 96 x 25	MAV B 2163 D E L O O
69	12	3	108 + 27	7200	1317 x 96 x 25	MAV B 3063 D E L O O
80,5	12	3,5	126 + 31	8400	1516 x 96 x 25	MAV B 3163 D E L O O
Mid power LED (55W/m)						E4 10R-05 4104
11,5	24	0,5	18 + 4	1200	320 x 96 x 25	MAV B 0164 D E L O O
23	24	1	36 + 9	2400	521 x 96 x 25	MAV B 1064 D E L O O
34,5	24	1,5	54 + 13	3600	720 x 96 x 25	MAV B 1164 D E L O O
46	24	2	72 + 18	4800	919 x 96 x 25	MAV B 2064 D E L O O
57,5	24	2,5	90 + 22	6000	1118 x 96 x 25	MAV B 2164 D E L O O
69	24	3	108 + 27	7200	1317 x 96 x 25	MAV B 3064 D E L O O
80,5	24	3,5	126 + 31	8400	1516 x 96 x 25	MAV B 3164 D E L O O

Siehe nächste Seite für weitere Ausführungen.

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis	1 = Weiß	4 = Silber	
D = Abdeckung	H = Klar	O = Opal	
E = Endkappen	W = Weiß	G = Grau	Z = Schwarz
L = Basislicht	1 = Natural white	2 = Cool white	3 = Warm white
OO = Option	40 = LED NL Blau ¹	42 = LED NL Blau + 2S ^{1 3 5}	43 = LED NL Blau + 3S ^{1 4 5}
	50 = LED NL Rot ¹	52 = LED NL Rot + 2S ^{1 3 5}	53 = LED NL Rot + 3S ^{1 4 5}
	60 = LED NL Grün ¹	62 = LED NL Grün + 2S ^{1 3 5}	63 = LED NL Grün + 3S ^{1 4 5}
	80 = LED NL Weiß ¹	82 = LED NL Weiß + 2S ^{1 3 5}	83 = LED NL Weiß + 3S ^{1 4 5}
	M0 = LED NL RGB ^{1 2}	M2 = LED NL Weiß + 2S ^{1 3 5}	M3 = LED NL RGB + 3S ^{1 4 5}

¹ NL = Notlicht

² Die RGB Notbeleuchtung ist über DIP-Schalter einstellbar.

³ 2S = Schalter, 2 Stufen auf Weiße LEDs

⁴ 3S = Schalter, 3 Stufen, Schaltung zwischen Basislicht und Notlicht (Kabelanschluss 1x Plus, 1x Minus)

⁵ Der 2 Stufen Schalter ist in Weiß und Schwarz erhältlich, der 3 Stufen Schalter ist nur in Schwarz erhältlich.

Die Ausführungen auf dieser Seite sind mittels PWM stufenlos (0-100%) dimmbar (Siehe Seite 6.06).

Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten für spezielle Schalter Optionen.

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.

Mono-voltage 35W/m, Weißes Dimmbar Licht + Farbiges Licht

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislicht + Notlicht)	Lichtstrom (lm)	Anbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (35W/m, 2 Stufen Dimmbar 30 / 100%)						E4 10R-05 4104
7	12	0,5	18 + 4	800	320 x 96 x 25	MAV B 0167 D E L O O
14	12	1	36 + 9	1600	521 x 96 x 25	MAV B 1067 D E L O O
21	12	1,5	54 + 13	2400	720 x 96 x 25	MAV B 1167 D E L O O
28	12	2	72 + 18	3200	919 x 96 x 25	MAV B 2067 D E L O O
35	12	2,5	90 + 22	4000	1118 x 96 x 25	MAV B 2167 D E L O O
42	12	3	108 + 27	4800	1317 x 96 x 25	MAV B 3067 D E L O O
49	12	3,5	126 + 31	5600	1516 x 96 x 25	MAV B 3167 D E L O O
Mid power LED (35W/m, 2 Stufen Dimmbar 30 / 100%)						E4 10R-05 4104
7	24	0,5	18 + 4	800	320 x 96 x 25	MAV B 0168 D E L O O
14	24	1	36 + 9	1600	521 x 96 x 25	MAV B 1068 D E L O O
21	24	1,5	54 + 13	2400	720 x 96 x 25	MAV B 1168 D E L O O
28	24	2	72 + 18	3200	919 x 96 x 25	MAV B 2068 D E L O O
35	24	2,5	90 + 22	4000	1118 x 96 x 25	MAV B 2168 D E L O O
42	24	3	108 + 27	4800	1317 x 96 x 25	MAV B 3068 D E L O O
49	24	3,5	126 + 31	5600	1516 x 96 x 25	MAV B 3168 D E L O O

Siehe nächste Seite für weitere Ausführungen.

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis **1** = Weiß **4** = Silber

D = Abdeckung **H** = Klar **O** = Opal

E = Endkappen **W** = Weiß **G** = Grau **Z** = Schwarz

L = Basislicht **1** = Natural white **2** = Cool white **3** = Warm white

OO = Option **40** = LED NL Blau ¹

50 = LED NL Rot ¹

60 = LED NL Grün ¹

80 = LED NL Weiß ¹

M0 = LED NL RGB ^{1 2}

¹ NL = Notlicht

² Die RGB Notbeleuchtung ist über DIP-Schalter einstellbar.

Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten für spezielle Schalter Optionen.

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.

Mono-voltage 55W/m, Weißes + Farbiges Licht, Dimmbar

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislicht + Notlicht)	Lichtstrom (lm)	Anbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (55W/m, 2 Stufen Dimmbar 30 / 100%)						E4 10R-05 4104
11,5	12	0,5	18 + 4	1200	320 x 96 x 25	MAV B 0169 D E L O O
23	12	1	36 + 9	2400	521 x 96 x 25	MAV B 1069 D E L O O
34,5	12	1,5	54 + 13	3600	720 x 96 x 25	MAV B 1169 D E L O O
46	12	2	72 + 18	4800	919 x 96 x 25	MAV B 2069 D E L O O
57,5	12	2,5	90 + 22	6000	1118 x 96 x 25	MAV B 2169 D E L O O
69	12	3	108 + 27	7200	1317 x 96 x 25	MAV B 3069 D E L O O
80,5	12	3,5	126 + 31	8400	1516 x 96 x 25	MAV B 3169 D E L O O
Mid power LED (55W/m, 2 Stufen Dimmbar 30 / 100%)						E4 10R-05 4104
11,5	24	0,5	18 + 4	1200	320 x 96 x 25	MAV B 0170 D E L O O
23	24	1	36 + 9	2400	521 x 96 x 25	MAV B 1070 D E L O O
34,5	24	1,5	54 + 13	3600	720 x 96 x 25	MAV B 1170 D E L O O
46	24	2	72 + 18	4800	919 x 96 x 25	MAV B 2070 D E L O O
57,5	24	2,5	90 + 22	6000	1118 x 96 x 25	MAV B 2170 D E L O O
69	24	3	108 + 27	7200	1317 x 96 x 25	MAV B 3070 D E L O O
80,5	24	3,5	126 + 31	8400	1516 x 96 x 25	MAV B 3170 D E L O O

Siehe nächste Seite für weitere Ausführungen.

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis	1 = Weiß	4 = Silber	
D = Abdeckung	H = Klar	O = Opal	
E = Endkappen	W = Weiß	G = Grau	Z = Schwarz
L = Basislicht	1 = Natural white	2 = Cool white	3 = Warm white
OO = Option	40 = LED NL Blau ¹		
	50 = LED NL Rot ¹		
	60 = LED NL Grün ¹		
	80 = LED NL Weiß ¹		
	M0 = LED NL RGB ^{1 2}		

¹ NL = Notlicht

² Die RGB Notbeleuchtung ist über DIP-Schalter einstellbar.

Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten für spezielle Schalter Optionen.

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.

Multi-voltage 17,5W/m, Weißes Licht

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislichtfarbe)	Lichtstrom (lm)	Anbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (17,5W/m)						E4 10R-06 4535
3,5	10-30	0,5	6	400	320 x 96 x 25	MAV B 0176 D E L O O
7	10-30	1	12	800	521 x 96 x 25	MAV B 1076 D E L O O
10,5	10-30	1,5	18	1200	720 x 96 x 25	MAV B 1176 D E L O O
14	10-30	2	24	1600	919 x 96 x 25	MAV B 2076 D E L O O
17,5	10-30	2,5	30	2000	1118 x 96 x 25	MAV B 2176 D E L O O
21	10-30	3	36	2400	1317 x 96 x 25	MAV B 3076 D E L O O
24,5	10-30	3,5	42	2800	1516 x 96 x 25	MAV B 3176 D E L O O

Siehe nächste Seite für weitere Ausführungen.

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis **1** = Weiß **4** = Silber

D = Abdeckung **H** = Klar **O** = Opal

E = Endkappen **W** = Weiß **G** = Grau **Z** = Schwarz

L = Basislicht **1** = Natural white **2** = Cool white **3** = Warm white

OO = Option **00** = Keine Option

02 = Schalter **A7** = PIR 15 Sekunden ² **E7** = PIR 10 Minuten ²

2 Stufen ¹ **H7** = PIR 30 Sekunden ² **F7** = PIR 15 Minuten ²

03 = Schalter **B7** = PIR 1 Minute (STD) ² **J7** = PIR 20 Minuten ²

3 Stufen ¹ **C7** = PIR 2 Minuten ² **G7** = PIR 30 Minuten ²

D7 = PIR 5 Minuten ²

¹ Der 2 Stufen Schalter ist in Weiß und Schwarz erhältlich, der 3 Stufen Schalter ist nur in Schwarz erhältlich.

² PIR = Bewegungsmelder

Die Ausführungen auf dieser Seite sind mittels PWM stufenlos (0-100%) dimmbar (nicht in Kombination mit PIR).

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.

Multi-voltage 20, 25 und 35W/m, Weißes Licht

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislichtfarbe)	Lichtstrom (lm)	Anbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (20W/m)						E4 10R-05 2575
4,5	10-30	1	12	500 <small>Kurze Version</small>	320 x 96 x 25	MAV B 107 D E L O O
High power LED (25W/m)						E4 10R-05 2573
4	10-30	1	3	450/550/450	278 x 96 x 25	MAV B 101 D E L O O
8	10-30	1	6	900/1100/900	420 x 96 x 25	MAV B 103 D E L O O
16	10-30	2	12	1800/2200/1800	740 x 96 x 25	MAV B 203 D E L O O
24	10-30	3	18	2700/3300/2700	1060 x 96 x 25	MAV B 303 D E L O O
32	10-30	4	24	3600/4400/3600	1380 x 96 x 25	MAV B 403 D E L O O
High power LED (35W/m)						E4 10R-05 2573
5,5	10-30	1	3	600/700/600	278 x 96 x 25	MAV B 125 D E L O O
11	10-30	1	6	1200/1400/1200	420 x 96 x 25	MAV B 123 D E L O O
22	10-30	2	12	2400/2800/2400	740 x 96 x 25	MAV B 223 D E L O O
33	10-30	3	18	3600/4200/3600	1060 x 96 x 25	MAV B 323 D E L O O
44	10-30	4	24	4800/5600/4800	1380 x 96 x 25	MAV B 423 D E L O O

Siehe nächste Seite für weitere Ausführungen.

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis	1 = Weiß	4 = Silber	
D = Abdeckung	H = Klar	O = Opal	
E = Endkappen	W = Weiß	G = Grau	Z = Schwarz
L = Basislicht	1 = Natural white	2 = Cool white	3 = Warm white
OO = Option	00 = Keine Option		
	02 = Schalter	A7 = PIR 15 Sekunden ²	E7 = PIR 10 Minuten ²
	2 Stufen ¹	H7 = PIR 30 Sekunden ²	F7 = PIR 15 Minuten ²
	03 = Schalter	B7 = PIR 1 Minute (STD) ²	J7 = PIR 20 Minuten ²
	3 Stufen ¹	C7 = PIR 2 Minuten ²	G7 = PIR 30 Minuten ²
		D7 = PIR 5 Minuten ²	

¹ Der 2 Stufen Schalter ist in Weiß und Schwarz erhältlich, der 3 Stufen Schalter ist nur in Schwarz erhältlich.

² PIR = Bewegungsmelder

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.

Multi-voltage 25W/m, Weißes Licht

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislichtfarbe)	Lichtstrom (lm)	Anbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (25W/m)						E4 10R-05 2577
7,5	10-30	1	21	1000	370 x 96 x 25	MAV B 116 D E L O O
15	10-30	2	42	2000	640 x 96 x 25	MAV B 216 D E L O O
22,5	10-30	3	63	3000	910 x 96 x 25	MAV B 316 D E L O O
30	10-30	4	84	4000	1180 x 96 x 25	MAV B 416 D E L O O
37,5	10-30	5	105	5000	1450 x 96 x 25	MAV B 516 D E L O O

Siehe nächste Seite für weitere Ausführungen.

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis	1 = Weiß	4 = Silber	
D = Abdeckung	H = Klar	O = Opal	
E = Endkappen	W = Weiß	G = Grau	Z = Schwarz
L = Basislicht	1 = Natural white	2 = Cool white	3 = Warm white
OO = Option	00 = Keine Option		
	02 = Schalter	A7 = PIR 15 Sekunden ²	E7 = PIR 10 Minuten ²
	2 Stufen ¹	H7 = PIR 30 Sekunden ²	F7 = PIR 15 Minuten ²
	03 = Schalter	B7 = PIR 1 Minute (STD) ²	J7 = PIR 20 Minuten ²
	3 Stufen ¹	C7 = PIR 2 Minuten ²	G7 = PIR 30 Minuten ²
		D7 = PIR 5 Minuten ²	

¹ Der 2 Stufen Schalter ist in Weiß und Schwarz erhältlich, der 3 Stufen Schalter ist nur in Schwarz erhältlich.

² PIR = Bewegungsmelder

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.

Multi-voltage 17,5W/m, Weißes Licht, Dimmbar

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislichtfarbe)	Lichtstrom (lm)	Anbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (17,5W/m, 2 Stufen Dimmbar 30 / 100%)						E4 10R-06 4535
3,5	10-30	0,5	6	400	320 x 96 x 25	MAV B 0174 D E L O O
7	10-30	1	12	800	521 x 96 x 25	MAV B 1074 D E L O O
10,5	10-30	1,5	18	1200	720 x 96 x 25	MAV B 1174 D E L O O
14	10-30	2	24	1600	919 x 96 x 25	MAV B 2074 D E L O O
17,5	10-30	2,5	30	2000	1118 x 96 x 25	MAV B 2174 D E L O O
21	10-30	3	36	2400	1317 x 96 x 25	MAV B 3074 D E L O O
24,5	10-30	3,5	42	2800	1516 x 96 x 25	MAV B 3174 D E L O O

Siehe nächste Seite für weitere Ausführungen.

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis **1** = Weiß **4** = Silber

D = Abdeckung **H** = Klar **O** = Opal

E = Endkappen **W** = Weiß **G** = Grau **Z** = Schwarz

L = Basislicht **1** = Natural white **2** = Cool white **3** = Warm white

OO = Option **00** = Keine Option

02 = Schalter, 2 Stufen ¹

03 = Schalter, 3 Stufen, Schaltung zwischen 30% und 100% (Kabelanschluss 1x Plus, 1x Minus) ¹

¹ Der 2 Stufen Schalter ist in Weiß und Schwarz erhältlich, der 3 Stufen Schalter ist nur in Schwarz erhältlich. Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten für spezielle Schalter Optionen.

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.

Multi-voltage 25W/m, Weißes Licht, Dimmbar

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislichtfarbe)	Lichtstrom (lm)	Anbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (25W/m, stufenlos Dimmbar 15 - 100% oder 2 Stufen 30 / 100%)						E4 10R-05 2577
7,5	10-30	1	21	1000	370 x 96 x 25	MAV B 109 D E L O O
15	10-30	2	42	2000	640 x 96 x 25	MAV B 209 D E L O O
22,5	10-30	3	63	3000	910 x 96 x 25	MAV B 309 D E L O O
30	10-30	4	84	4000	1180 x 96 x 25	MAV B 409 D E L O O
37,5	10-30	5	105	5000	1450 x 96 x 25	MAV B 509 D E L O O

Siehe nächste Seite für weitere Ausführungen.

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis **1** = Weiß **4** = Silber

D = Abdeckung **H** = Klar **O** = Opal

E = Endkappen **W** = Weiß **G** = Grau **Z** = Schwarz

L = Basislicht **1** = Natural white **2** = Cool white **3** = Warm white

OO = Option **00** = Keine Option

02 = Schalter, 2 Stufen ¹

03 = Schalter, 3 Stufen, Schaltung zwischen 30% und 100% (Kabelanschluss 1x Plus, 1x Minus) ¹

¹ Der 2 Stufen Schalter ist in Weiß und Schwarz erhältlich, der 3 Stufen Schalter ist nur in Schwarz erhältlich. Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten für spezielle Schalter Optionen.

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.

Multi-voltage 25W/m, Weißes + Farbiges Licht

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislicht + Notlicht)	Lichtstrom (lm)	Anbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (25W/m)						E4 10R-05 2577
7,5	10-30	1	21 + 6	1000	370 x 96 x 25	MAV B 116 D E L O O
15	10-30	2	42 + 12	2000	640 x 96 x 25	MAV B 216 D E L O O
22,5	10-30	3	63 + 18	3000	910 x 96 x 25	MAV B 316 D E L O O
30	10-30	4	84 + 24	4000	1180 x 96 x 25	MAV B 416 D E L O O
37,5	10-30	5	105 + 30	5000	1450 x 96 x 25	MAV B 516 D E L O O

Siehe nächste Seite für weitere Ausführungen.

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis **1** = Weiß **4** = Silber

D = Abdeckung **H** = Klar **O** = Opal

E = Endkappen **W** = Weiß **G** = Grau **Z** = Schwarz

L = Basislicht **1** = Natural white **2** = Cool white **3** = Warm white

OO = Option **40** = LED NL Blau ¹ **42** = LED NL Blau + 2S ^{1 2 4} **43** = LED NL Blau + 3S ^{1 3 4}
50 = LED NL Rot ¹ **52** = LED NL Rot + 2S ^{1 2 4} **53** = LED NL Rot + 3S ^{1 3 4}
60 = LED NL Grün ¹ **62** = LED NL Grün + 2S ^{1 2 4} **63** = LED NL Grün + 3S ^{1 3 4}
80 = LED NL Weiß ¹ **82** = LED NL Weiß + 2S ^{1 2 4} **83** = LED NL Weiß + 3S ^{1 3 4}

¹ NL = Notlicht

² 2S = Schalter, 2 Stufen auf Weiße LEDs

³ 3S = Schalter, 3 Stufen, Schaltung zwischen Weiße und farbige LEDs (Kabelanschluss 1x Plus, 1x Minus)

⁴ Der 2 Stufen Schalter ist in Weiß und Schwarz erhältlich, der 3 Stufen Schalter ist nur in Schwarz erhältlich. Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten für spezielle Schalter Optionen.

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.

Multi-voltage 25W/m, Weißes + Farbiges Licht, Dimmbar

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislicht + Notlicht)	Lichtstrom (lm)	Anbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (25W/m, stufenlos Dimmbar 15 - 100% oder 2 Stufen 30 / 100%)						E4 10R-05 2577
7,5	10-30	1	21 + 6	1000	370 x 96 x 25	MAV B 109 D E L O O
15	10-30	2	42 + 12	2000	640 x 96 x 25	MAV B 209 D E L O O
22,5	10-30	3	63 + 18	3000	910 x 96 x 25	MAV B 309 D E L O O
30	10-30	4	84 + 24	4000	1180 x 96 x 25	MAV B 409 D E L O O
37,5	10-30	5	105 + 30	5000	1450 x 96 x 25	MAV B 509 D E L O O

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis	1 = Weiß	4 = Silber	
D = Abdeckung	H = Klar	O = Opal	
E = Endkappen	W = Weiß	G = Grau	Z = Schwarz
L = Basislicht	1 = Natural white	2 = Cool white	3 = Warm white
OO = Option	40 = LED NL Blau ¹		
	50 = LED NL Rot ¹		
	60 = LED NL Grün ¹		
	80 = LED NL Weiß ¹		

¹ NL = Notlicht

Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten für spezielle Schalter Optionen.

Beispiel

Artikelnummer MAV 1 3062 H W 1 O2 ergibt nachstehender Artikel:

Anbauleuchte 'Micro Avenue'

* 1317x96x25mm

* Basis Weiß pulverbeschichtet

* 3x36 mid power LED Modul

108x natural white

42W/24VDC (mono-volt)

Lichtausbeute 4800 lm

* Abdeckung Klar/Endkappen Weiß

* Schraubmontage (nicht mitgeliefert)

* Kabelanschluss innerhalb der Leuchte

* Schalter, 2 Stufen

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.