



Eigenschaften

Leuchtentyp	Einbau
Basis	Aluminium, Weiß pulverbeschichtet
Abdeckung	Polykarbonat, Klar oder Opal
Endabdeckungen	Polykarbonat, Weiß oder Grau, befestigt mittels INOX Schrauben
Spannungsbereich	10 - 30 VDC multi-volt
	Nein (siehe Seite 3.02 Canal 28 WT Serie)
Leuchtmittel	DEMCO LED Module
Lichtfarben	* Natural white (4000K, Standardfarbe) * Cool white (6000K) * Warm white (3000K) * Andere Farben auf Anfrage
In Längen erhältlich	Ja, abweichende Längen sind möglich (> Zirka 1,7 Meter)
Schalter	Option, 2 Stufen (Weiß oder Schwarz), 3 Stufen (Schwarz) oder Dim-Taster (Schwarz)
Bewegungsmelder	Nein (siehe Seite 6.12 für separaten Bewegungsmelder)
Notbeleuchtung	Option, LED (Blau, Rot, Grün oder Weiß), durch zusätzlicher Anschluss
Dimmbar	Option * 2 Stufen (30 / 100%), durch zusätzlicher Anschluss * Stufenlos nur zusammen mit 27 LED Module (15 - 100%)

Für weitere Hinweise, lesen Sie bitte auch die Informationen ab Seite 7.02.

Multi-voltage 25W/m, Weißes Licht

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislichtfarbe)	Lichtstrom (lm)	Einbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L OO Optionen) E4 = Typengenehmigung
High power LED (25W/m)						E4 10R-05 2573
4	10-30	1	3	450/550/450	221 x 118 x 28	CA28 B 101 D E L OO
8	10-30	2	6	900/1100/900	221 x 118 x 28	CA28 B 201 D E L OO
8	10-30	1	6	900/1100/900	320 x 118 x 28	CA28 B 103 D E L OO
16	10-30	2	12	1800/2200/1800	320 x 118 x 28	CA28 B 203 D E L OO

Artikelnummer (B D E L OO Optionen)

B = Basis	1 = Weiß
D = Abdeckung	H = Klar O = Opal
E = Endkappen	W = Weiß G = Grau
L = Basislicht	1 = Natural white 2 = Cool white 3 = Warm white
OO = Option	00 = Keine Option
	02 = Schalter 03 = Schalter
	2 Stufen ¹ 3 Stufen ¹

¹ Der 2 Stufen Schalter ist in Weiß und Schwarz erhältlich, der 3 Stufen Schalter ist nur in Schwarz erhältlich

Multi-voltage 25W/m, Weißes Licht, Dimmbar

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislichtfarbe)	Lichtstrom (lm)	Einbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L OO Optionen) E4 = Typengenehmigung
High power LED (25W/m, 2 Stufen Dimmbar 30 / 100%)						E4 10R-05 2573
4	10-30	1	3	450/550/450	221 x 118 x 28	CA28 B 110 D E L OO
8	10-30	2	6	900/1100/900	221 x 118 x 28	CA28 B 210 D E L OO
8	10-30	1	6	900/1100/900	320 x 118 x 28	CA28 B 111 D E L OO
16	10-30	2	12	1800/2200/1800	320 x 118 x 28	CA28 B 211 D E L OO

Siehe nächste Seite für weitere Ausführungen.

Artikelnummer (B D E L OO Optionen)

B = Basis	1 = Weiß
D = Abdeckung	H = Klar O = Opal
E = Endkappen	W = Weiß G = Grau
L = Basislicht	1 = Natural white 2 = Cool white 3 = Warm white
OO = Option	00 = Keine Option
	02 = Schalter, 2 Stufen ¹
	03 = Schalter, 3 Stufen, Schaltung zwischen 30% und 100% ¹

¹ Der 2 Stufen Schalter ist in Weiß und Schwarz erhältlich, der 3 Stufen Schalter ist nur in Schwarz erhältlich
Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten für spezielle Schalter Optionen.

Multi-voltage 25W/m, Weißes Licht oder Weißes Licht, Dimmbar

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislicht + Notlicht)	Lichtstrom (lm)	Einbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (25W/m)						E4 10R-05 2577
7,5	10-30	1	21 + 0	1000	320 x 118 x 28	CA28 B 116 D E L O O
Mid power LED (25W/m, stufenlos Dimmbar 15 - 100% oder 2 Stufen 30 / 100%)						E4 10R-05 2577
7,5	10-30	1	21 + 0	1000	320 x 118 x 28	CA28 B 109 D E L O O

Siehe nächste Seite für weitere Ausführungen.

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis **1** = Weiß

D = Abdeckung **H** = Klar **O** = Opal

E = Endkappen **W** = Weiß **G** = Grau

L = Basislicht **1** = Natural white **2** = Cool white **3** = Warm white

OO = Option **00** = Keine Option

02 = Schalter, 2 Stufen ¹

03 = Schalter, 3 Stufen, Schaltung zwischen 30% und 100% ¹

04 = DIM Taster (nur auf dimmbare Ausführungen) ¹

¹ Der 2 Stufen Schalter ist in Weiß und Schwarz erhältlich, der 3 Stufen Schalter und DIM Taster sind nur in Schwarz erhältlich
Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten für spezielle Schalter Optionen.

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.

Multi-voltage 25W/m, Weißes + Farbiges Licht, Dimmbar

Leistung (W)	Spannung (VDC)	Anzahl der Module	Anzahl der LEDs (Basislicht + Notlicht)	Lichtstrom (lm)	Einbaumaß (L x B x H in mm)	Artikelnummer (B D E L O O Optionen) E4 = Typengenehmigung
Mid power LED (25W/m)						
7,5	10-30	1	21 + 6	1000	320 x 118 x 28	E4 10R-05 2577 CA28 B 116 D E L O O
Mid power LED (25W/m, stufenlos Dimmbar 15 - 100% oder 2 Stufen 30 / 100%)						
7,5	10-30	1	21 + 6	1000	320 x 118 x 28	E4 10R-05 2577 CA28 B 109 D E L O O

Artikelnummer (B D E L O O Optionen)

B = Basis	1 = Weiß					
D = Abdeckung	H = Klar	O = Opal				
E = Endkappen	W = Weiß	G = Grau				
L = Basislicht	1 = Natural white	2 = Cool white	3 = Warm white			
OO = Option	40 = LED NL ¹ Blau	42 = LED NL ¹ Blau + 2S ^{2,5}	43 = LED NL ¹ Blau + 2S ^{3,5}	44 = LED NL ¹ Blau + DT ^{4,5}		
	50 = LED NL ¹ Rot	52 = LED NL ¹ Rot + 2S ^{2,5}	53 = LED NL ¹ Rot + 2S ^{3,5}	54 = LED NL ¹ Rot + DT ^{4,5}		
	60 = LED NL ¹ Grün	62 = LED NL ¹ Grün + 2S ^{2,5}	63 = LED NL ¹ Grün + 2S ^{3,5}	64 = LED NL ¹ Grün + DT ^{4,5}		
	80 = LED NL ¹ Weiß	82 = LED NL ¹ Weiß + 2S ^{2,5}	83 = LED NL ¹ Weiß + 2S ^{3,5}	84 = LED NL ¹ Weiß + DT ^{4,5}		

¹ NL = Notlicht

² Schalter, 2 Stufen auf Basislicht

³ Schalter, 3 Stufen, Schaltung zwischen Basislicht und Notlicht (Kabelanschluss 1x Plus, 1x Minus)

⁴ DIM Taster, nur auf dimmbare Ausführungen.

⁵ Der 2 Stufen Schalter ist in Weiß und Schwarz erhältlich, der 3 Stufen Schalter und DIM Taster sind nur in Schwarz erhältlich.

Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten für spezielle Schalter Optionen.

Beispiel

Artikelnummer CA28 **1** 103 **H W 1 02** ergibt nachstehender Artikel:

Einbauleuchte 'Canal 28'

* 320x118x28mm (Einbaumaß)

* Basis Weiß pulverbeschichtet

* 1x6 high power LED Modul

6x natural white

8W/10-30VDC (multi-volt)

Lichtausbeute 900 lm

* Abdeckung Klar/Endkappen Weiß

* Schraubmontage (nicht mitgeliefert)

* Kabelanschluss innerhalb der Leuchte

* Schalter, 2 Stufen

 Sie haben auch die Möglichkeit die gewünschte Ausführung mittels die Produktseite auf unserer Webseite zu wählen.